

Stručný popis plavidla	Výstroj	Signalizace	Záchranné prostředky	Poznámka
Všechna plavidla			<ul style="list-style-type: none"> - záchranné vesty v počtu odpovídajícím aktuálnímu počtu osob na palubě - záchranné vesty v počtu odpovídajícím maximálnímu obsazení plavidla u plavidel určených k dopravě osob pro cizí potřebu 	<ul style="list-style-type: none"> - vesty nejsou nutné na plavidle provedeném jako nepotopitelné nebo na plavidle poháněném pouze lidskou silou - minimální vztlak vesty: <ul style="list-style-type: none"> • 150 N kat. „A“ a „B“ • 100 N kat. „C“ • 50 N kat. „D“ a vodní skútr
Plavidlo s výtlačem nad 500 kg	<ul style="list-style-type: none"> - vhodný prostředek pro odstranění vniklé vody - prostředky pro bezpečné vyvázání nebo kotvení plavidla odpovídající jeho výtlaču - lékárnička s vybavením odpovídajícím minimálně autolékárničce pro osobní automobily a instrukcemi k záchraně nebo ožívování osob na plavidle 	<ul style="list-style-type: none"> - zařízení pro podávání zvukových signálů a funkční návěští svítilny – alespoň trubka nebo zvon 		<ul style="list-style-type: none"> - vodní skútr nebo jiné plavidlo, jehož trup je tvořen vodotěsně uzavřeným plovákem, nemusí být vybaveno prostředkem pro odstranění vody. - plavidla vybavená drenážní soustavou nemusí mít vědro s lanem - zvuková signalizace jen při šířce více než 1,2 m
Plavidlo s výtlačem nad 1000 kg		<ul style="list-style-type: none"> - zařízení pro podávání zvukových signálů a funkční návěští svítilny 		
Plavidlo s délkou 6 m a více	<ul style="list-style-type: none"> - dostatečný počet odrazníků a lodní háček (ne plavidlo poháněné pouze lidskou silou) - plavidlo s vlastním pohonem – příslušenství a nářadí pro drobné opravy - plachetnice – nářadí pro opravu takeláže - kat. „A“ a „B“ radarový odražeč a radiostanice nebo místo pro její instalaci 	<ul style="list-style-type: none"> - vyhledávací svítilna - plachetnice s pomocným motorem má černý kužel 	<ul style="list-style-type: none"> - minimálně jeden záchranný kruh nebo podkova s plovoucím lanem o délce min. 16 m (kat. „D“) nebo 30 m (kat. „A“, „B“ a „C“) - pro kat. „A“, „B“ a „C“ alespoň jeden kruh s plovoucím samozápalným světlem - nevztahuje se na plavidla bez vlastního pohonu - plavidla kategorie „A“ a „B“ jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru s obsaditelností odpovídající maximální obsaditelnosti plavidla 	<ul style="list-style-type: none"> - při délce nad 12 m minimálně 2 kruhy nebo podkovy